



10 AVR. 2003

REC'D 30 JUN 2003

WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 07 AVR. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE PRIORITÉ**

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>- 9 AVR. 2002</b> LIEU <b>99</b> N° ENREGISTREMENT <b>0204557</b> NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI DATE DE DEPOT ATTRIBUEE PAR L'INPI <b>- 9 AVR. 2002</b>		<b>RESERVÉ À L'INPI</b> <b>NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  <b>Monsieur MAILLET Alain</b> <b>Cabinet LE GUEN &amp; MAILLET</b> <b>5, place Newquay</b> <b>B.P. 70250</b> <b>35802 DINARD CEDEX</b>	
<b>Vos références pour ce dossier : 8339</b> <i>(facultatif)</i>			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire <i>Demande de brevet initiale</i> <i>Ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		<input type="checkbox"/>	
Transformation d'une demande de Brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	
		N°	Date
		N°	Date
<b>TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  Système de télécommunication via un réseau principal de type Internet et un terminal câblé permettant un acheminement géographiquement pertinent des communications			
<b>DECLARATION DE PRIORITE</b>  OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> s'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
<b>DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> s'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "suite"	
Nom ou dénomination social		<b>FRANCE TELECOM</b>	
Prénoms			
Forme Juridique		<b>S.A.</b>	
N° SIRET		<b>380129866 RC Paris</b>	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	<b>6, place d'Alleray</b>	
	Code postal et ville	<b>75015</b>	<b>PARIS</b>
Pays		<b>FRANCE</b>	
Nationalité		<b>Française</b>	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

REQUETE EN DELIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES		Réservé à l'INPI	
DATE		- 9 AVR. 2002	
LIEU		99 0204557	
N° ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier :		3339	
⑥ MANDATAIRE			
Nom		MAILLET	
Prénom		Alain	
Cabinet ou Société		Cabinet LE GUEN & MAILLET	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	5, place Newquay B.P. 70250	
	Code postal et ville	35802	DINARD Cedex
N° de téléphone (facultatif)		02 99 46 55 19	
N° de télécopie (facultatif)		02 99 46 41 80	
Adresse électronique (facultatif)		office@leguenmaillet.com	
⑦ INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée	
⑧ RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Etablissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
⑨ REDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques. <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence).	
Si vous avez utilisé l'imprimé "suite", Indiquez le nombre de pages jointes			
⑩ SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PREFECTURE OU DE L'INPI	
MAILLET Alain 92 3036			

La présente invention concerne un système de télécommunication incluant :

au moins un terminal destiné à échanger des données avec un correspondant via un réseau de communication principal de type Internet muni d'au moins un contrôleur d'accès destiné à recevoir lesdites données et d'au moins un contrôleur d'appel destiné à acheminer lesdites données vers le correspondant, et

5 au moins un réseau de communication auxiliaire destiné à réaliser une interface entre ledit terminal et ledit contrôleur d'accès.

Les données véhiculées au sein de tels systèmes peuvent être par exemple des données vocales, audio/vidéo ou textuelles.

10 Dans un grand nombre d'applications, la localisation géographique du terminal appelant peut constituer une information très utile. Cette information est par exemple indispensable lorsqu'un utilisateur de ce terminal compose un numéro abrégé pour être mis en relation rapidement avec un organisme apte à intervenir à l'endroit depuis lequel ledit utilisateur émet son appel, comme des services de lutte contre les

15 incendies, ou encore de police ou d'intervention médicale d'urgence.

La demande de brevet internationale WO 01/43395 décrit un système de télécommunication mettant en œuvre un protocole de type Mobile IP, c'est-à-dire dans lequel l'utilisateur dispose d'un terminal mobile, par exemple un radiotéléphone, destiné à être mis en relation avec son correspondant via un réseau principal de type

20 Internet, le réseau de communication auxiliaire étant constitué par un réseau de téléphonie mobile de type cellulaire. Ce système connu rend possible une localisation géographique de l'appelant et une prise en compte de cette information de localisation en vue d'un acheminement pertinent des données par le contrôleur l'appel, c'est-à-dire vers une adresse de destination adaptée à ladite localisation géographique. Ce système

25 de télécommunication exploite à cette fin des ressources offertes par le réseau cellulaire conformément à un protocole qui prévoit que chaque terminal mobile est apte à déterminer sa propre localisation géographique au moyen de liaisons qu'il entretient avec le réseau cellulaire. Le terminal mobile peut alors fournir sur demande cette information de localisation au contrôleur d'appel en vue d'un acheminement

30 pertinent de l'appel.

Dans un système de télécommunication mettant en œuvre un réseau câblé, au lieu d'un réseau cellulaire, pour réaliser une interface entre les terminaux et ledit contrôleur d'accès, les terminaux ne disposent pas de ressources pour déterminer par eux-mêmes leur localisation géographique, qui constitue cependant une information tout aussi importante que dans le cas du système de télécommunication connu.

L'un des buts de l'invention est de permettre un acheminement pertinent de données émises par un terminal via un réseau principal de type Internet et un réseau auxiliaire câblé réalisant une interface entre ledit terminal et ledit réseau principal, en proposant un système de télécommunication dans lequel une localisation géographique dudit terminal est rendue possible.

En effet, un système de télécommunication conforme au paragraphe introductif est caractérisé selon l'invention en ce que, le réseau de communication auxiliaire étant un réseau de communication câblé, le système inclut en outre des moyens de gestion de localisation, séparés du terminal, et aptes à générer des informations de localisation représentatives d'une localisation géographique dudit terminal et à transmettre lesdites informations de localisation au contrôleur d'appel.

Les moyens de gestion de localisation pallient l'incapacité du terminal à identifier par lui-même sa localisation. Les informations de localisation relatives à un terminal pourront être constituées par un identifiant d'un équipement, par exemple une ligne téléphonique, auquel est relié le terminal considéré, un numéro d'abonné téléphonique associé à cet identifiant, une adresse administrative associée à cet identifiant, ou encore des coordonnées géographiques indiquant une position, relevée par exemple au moyen d'un système satellitaire de type GPS, de la connexion entre le terminal et l'équipement.

Selon une variante de l'invention, les moyens de gestion de localisation pourront en outre avantageusement être aptes à collecter des informations dites de profil, représentatives d'une qualité de communication qui doit être fournie à un utilisateur du terminal.

Ces informations de profil sont différentes des informations de localisation, mais peuvent être utilisées en combinaison avec les informations de localisation pour

améliorer le fonctionnement du système de télécommunication selon l'invention. Par exemple, le système pourra être muni d'un contrôleur de ressources destiné à assurer à chaque utilisateur une qualité de communication conforme à des préférences préalablement définies par ledit utilisateur et rendues manifestes par les informations de profil. Le contrôleur de ressources opérera alors en permanence une analyse de l'état du réseau en cherchant à répartir une charge constituée par un débit global d'informations instantanément acheminées au travers du système de télécommunication, en veillant à ce que des exigences particulières en termes de qualité de service, exprimées par exemple par des valeurs de débit minimum de communication, pour le respect desquelles certains utilisateurs ont pu contracter un abonnement particulier, soient autant que possible prises en compte. Pour ce faire, le contrôleur de ressources doit connaître des informations de profil relatives aux exigences et aux équipements des utilisateurs qui sont effectivement connectés au réseau, de manière à déterminer quels utilisateurs le contrôleur de ressources peut et doit privilégier, et dans quelle mesure. Ces informations de profil d'un utilisateur seront par exemple constituées par une identification propre à l'utilisateur permettant son accès au réseau principal, un identifiant d'un certain type d'accès au réseau principal que l'utilisateur aura choisi, ou encore des paramètres réseau spécifiques à cet utilisateur. Les informations de profil pourront en outre être représentatives du type de matériel constituant le terminal de l'utilisateur, en particulier d'une taille d'écran, ou encore d'un degré d'aptitude au traitement de données multimédia.

Les informations de localisation et de profil pourront en outre être conjointement utilisées par un fournisseur d'accès au réseau principal pour facturer aux utilisateurs qui y sont abonnés des coûts réels de leurs communications, qui sont entre autres liés à la distance séparant physiquement un utilisateur de son correspondant, d'une part, et aux ressources qui auront été mises en œuvre pour assurer à cet utilisateur la qualité de communication qu'il a exigée, d'autre part.

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, les moyens de gestion de localisation incluent une base de données apte à collecter des informations depuis au

moins un contrôleur d'accès, d'une part, et depuis un système d'information d'au moins un opérateur auquel est abonné l'utilisateur du terminal, d'autre part.

L'invention concerne également, en tant qu'élément utile à sa mise en œuvre, un support d'enregistrement de données destiné à contenir une base de données incluant  
5 des informations collectées par les moyens de gestion de localisation inclus dans un système de télécommunication tel que décrit ci-dessus.

L'invention concerne en outre, en tant qu'autre élément utile à sa mise en œuvre, un serveur incluant un support d'enregistrement tel que décrit ci-dessus.

L'invention concerne aussi, en tant qu'entité physique résultant de sa mise en  
10 œuvre, un signal contenant des données destinées à être acheminées depuis un terminal vers un correspondant via un réseau de communication principal de type Internet et un réseau de communication auxiliaire câblé, signal contenant en outre des informations de localisation, représentatives d'une localisation géographique dudit terminal, et générées par des moyens de gestion de localisation.

15 Sous un aspect plus général, l'invention concerne également un procédé de transmission de données entre au moins un terminal et un correspondant au moyen d'un système de télécommunication incluant :

. un réseau de communication principal de type Internet muni d'au moins un contrôleur d'accès destiné à recevoir lesdites données et d'au moins un contrôleur  
20 d'appel destiné à acheminer lesdites données vers le correspondant, et

. au moins un réseau de communication câblé auxiliaire destiné à réaliser une interface entre ledit terminal et ledit contrôleur d'accès,

procédé caractérisé en ce qu'il inclut une étape de génération d'informations de localisation représentatives d'une localisation géographique dudit terminal et à  
25 transmettre lesdites informations au contrôleur d'appel.

Selon une variante de cet aspect de l'invention, le procédé décrit ci-dessus inclut en outre une étape de génération d'informations de profil, représentatives d'une qualité de communication qui doit être fournie à un utilisateur du terminal.

Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres,  
30 apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de

réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :

La Fig.1 est un schéma fonctionnel décrivant un système de télécommunication selon un mode de réalisation particulier de l'invention, et

5 La Fig.2 est un organigramme décrivant un procédé de transmission de données mis en œuvre dans un tel système.

La Fig.1 représente schématiquement un système de télécommunication SYST incluant une pluralité de terminaux T11...T1p...TN1...TNp destinés à échanger des données avec des correspondants CR1...CRk via un réseau de communication principal INW de type Internet muni de contrôleurs d'accès AX1...AXN destinés à 10 recevoir lesdites données, et de contrôleurs d'appel CA1...CAN destinés à acheminer lesdites données vers les correspondants CR1...CRk.

Dans l'exemple décrit ici, les correspondants CR1...CR2 et les terminaux T11...T1p...TN1...TNp sont décrits comme des entités distinctes pour faciliter une 15 bonne compréhension de l'invention. Cependant, dans la plupart des applications auxquelles un tel système SYST est destiné, chaque terminal pourra indifféremment jouer un rôle d'émetteur de données, comme c'est le cas ici, et de correspondant.

Un terminal pourra par exemple être constitué par un téléphone, auquel cas les données à transmettre seront essentiellement de nature vocale, ou encore par un 20 ordinateur muni d'un modulateur/démodulateur et éventuellement d'un microphone et/ou d'un appareil de prise de vues, auquel cas les données à transmettre pourront être de nature textuelle, audio et/ou vidéo.

Le système SYST inclut en outre un réseau de communication auxiliaire câblé comprenant ici des équipements téléphoniques TE1...TEN et destiné à réaliser une 25 interface entre lesdits terminaux T11...T1p...TN1...TNp et lesdits contrôleurs d'accès AX1...AXN. Ces équipements téléphoniques pourront par exemple être constitués par des autocommutateurs, connus en eux-mêmes de l'homme du métier, et munis chacun d'au moins un modulateur/démodulateur formant une passerelle pour assurer un transfert de données vers ou depuis le réseau de communication principal

30 INW.



Le système SYST selon l'invention inclut de plus des moyens de gestion de localisation LS, séparés desdits terminaux T11...T1p...TN1...TNp, et aptes à générer des informations de localisation L1i représentatives de localisations géographiques desdits terminaux et à transmettre lesdites informations L1i aux contrôleurs d'appel

5 CA1.

Les moyens de localisation LS pallient l'incapacité des terminaux T11...T1p...TN1...TNp à identifier par eux-mêmes leur localisation. Les informations de localisation L1i relatives à un terminal T11...T1p pourront être constituées par un identifiant d'une ligne téléphonique reliant le terminal considéré à

10 l'équipement TE1, un numéro d'abonné téléphonique associé à cet identifiant, une adresse administrative associée à cet identifiant, ou encore des coordonnées géographiques indiquant une position, relevée par exemple au moyen d'un système satellitaire de type GPS, de la connexion entre le terminal T11...T1p et l'équipement TE1.

15 Lorsqu'un terminal appelant T11...T1p sollicite l'établissement d'une communication avec un correspondant, ledit terminal émet vers un contrôleur d'accès AX1 une requête de connexion C11...C1p. Le contrôleur d'accès AX1 identifie alors l'origine géographique de cette requête au moyen du numéro de ligne d'un équipement téléphonique TE1 par l'intermédiaire duquel ladite requête C11...C1p est

20 parvenue audit contrôleur d'accès AX1, et éventuellement au moyen d'une adresse administrative correspondant à un mot de passe annexé à ladite requête. Ces informations, dites informations d'accès IE1, sont alors envoyées aux moyens de gestion de localisation LS par le contrôleur d'accès AX1.

Dans ce mode de réalisation particulier de l'invention, les moyens de gestion de

25 localisation LS, qui comprennent ici un serveur incluant un support mémoire contenant une base de données BD, sont en outre aptes à consulter diverses sources d'information, associées à des bases de données SIIP1...SIIPM appartenant à des opérateurs de télécommunication avec lesquels l'utilisateur du terminal est susceptible d'avoir contracté un abonnement lui autorisant un accès au système de communication

principal INW, afin d'en extraire des informations d'abonnement IP1...IPM, et à intégrer lesdites informations d'abonnement dans la base de données BD.

Après authentification de l'identité de son utilisateur par le contrôleur d'accès AX1, le terminal appelant T11...T1p se verra attribuer une adresse de type adresse Internet et connecté au réseau de communication principal INW, et pourra émettre des signaux de données CT1 vers son correspondant.

Les signaux de données CT1...CTN ont vocation à transiter via les contrôleurs d'accès AX1...AXN en direction des contrôleurs d'appel CA1...CAN. Si un contrôleur d'appel CAi (pour i=1 à N) identifie un signal de données CTi comme un signal dont l'acheminement ultérieur dépend de la localisation géographique du terminal appelant, par exemple un appel d'urgence au moyen d'un numéro abrégé, le contrôleur d'appel CAi émet vers les moyens de gestion de localisation LS une requête d'informations IRQi aux fins de se voir communiquer des informations de localisation LIi relatives à la localisation géographique dudit terminal appelant.

Le contrôleur d'appel CAi pourra en outre, et de manière optionnelle, solliciter par cette même requête d'informations IRQi ou une autre requête de même type des informations de profil PIi, représentatives de préférences préalablement définies par l'utilisateur du terminal appelant, par exemple d'une qualité de service qui devra être fournie à cet utilisateur.

Après réception d'une telle requête IRQi, les moyens de localisation LS analysent le contenu des informations d'accès IE1...IEN fournies par les contrôleurs d'accès AX1...AXN, d'une part, et des informations d'abonnement IP1...IPM, d'autre part, et génèrent, sur la base desdites informations d'accès et d'abonnement, les informations de localisation LI1, et optionnellement les informations de profil PI1, qui sont ensuite transmises au contrôleur d'appel CAi qui en a fait la demande. Ce contrôleur d'appel CAi intègre alors les informations de localisation LI1, et optionnellement les informations de profil PI1, au signal de données CTi qu'il a reçu depuis l'équipement téléphonique TEi via le contrôleur d'accès AXi, et génère ainsi un signal SDi porteur de données émises par le terminal appelant, d'une part, et d'informations de localisation et de profil relatives à ce terminal, d'autre part. Ce

signal  $SD_i$  constitue alors une entité autonome contenant tous les éléments d'ordre géographique qui sont nécessaires à son acheminement ultérieur vers son destinataire final via le réseau principal INW, ainsi que des éléments contribuant à une gestion efficace des ressources du système de télécommunication SYST.

5        La Fig.2 illustre, sous forme d'organigramme, un procédé de transmission de données mis en œuvre dans un système de télécommunication tel que décrit ci-dessus.

      Au cours d'une première étape  $R(AX_i)$ , un contrôleur d'accès  $AX_i$  reçoit une requête de connexion depuis un terminal auquel il est relié via le réseau auxiliaire câblé. Ce contrôleur d'accès  $AX_i$  envoie alors les informations d'accès  $IE_i$  aux  
10        moyens de gestion de localisation LS.

      Au cours d'une étape suivante  $R(BD)$ , les informations d'accès  $IE_i$  sont enregistrées dans une base de données BD incluse dans lesdits moyens de gestion de localisation LS. Un accès au réseau principal est concédé au terminal appelant, qui émet alors, via le contrôleur d'accès  $AX_i$ , un signal de données  $CT_i$  vers un contrôleur  
15        d'appel  $CA_i$ .

      Dans une étape suivante  $R(CA_i)$ , ledit contrôleur d'appel  $CA_i$  reçoit et analyse ledit signal de données  $CT_i$  afin de déterminer si une identification de la localisation géographique du terminal appelant est nécessaire à un acheminement pertinent dudit signal de données  $CT_i$ . Si tel est le cas, le contrôleur d'appel  $CA_i$  émet vers les  
20        moyens de localisation LS une requête d'informations  $IRQ_i$  aux fins de se voir communiquer des informations de localisation  $LI_i$  relatives à la localisation géographique dudit terminal appelant. Le contrôleur d'appel  $CA_i$  pourra en outre, et de manière optionnelle, solliciter par cette même requête d'informations  $IRQ_i$  ou une autre requête de même type des informations de profil  $PI_i$ , représentatives de  
25        préférences préalablement définies par l'utilisateur du terminal appelant, par exemple d'une qualité de service qui devra être fournie à cet utilisateur.

      Au cours d'une étape suivante  $R(LS)$ , la requête  $IRQ_i$  est reçue par les moyens de gestion de localisation LS qui consultent alors le contenu des informations d'accès et d'abonnement  $IE_i$  et  $IP_i$  qui lui auront été envoyées par les contrôleurs d'accès  $AX_i$   
30        et les diverses bases de données appartenant à des opérateurs de télécommunication

avec lesquels l'utilisateur du terminal est susceptible d'avoir contracté un abonnement.

5       Au cours d'une étape suivante  $G(Li+Pi)$ , les moyens de localisation LS génèrent les informations de localisation  $Li$ , et optionnellement les informations de profil  $Pi$ , ainsi qu'exposé plus haut, puis transmettent lesdites informations  $Li$  et  $Pi$  au contrôleur d'appel  $CAi$  qui en a fait la demande.

10       Au cours d'une étape suivante  $G(SDi)$ , ledit contrôleur d'appel  $CAi$  génère un signal  $SDi$  qui intègre les données contenues dans le signal  $CTi$  et les informations de localisation  $Li$ , et optionnellement les informations de profil  $Pi$ , formant ainsi une entité autonome contenant tous les éléments d'ordre géographique qui sont nécessaires à l'acheminement ultérieur du signal  $SDi$ , ainsi que des éléments contribuant à une gestion efficace des ressources du système de télécommunication SYST.

15       Au cours d'une étape suivante  $T(INW)$ , ledit contrôleur d'appel  $CAi$  procède à l'émission, via le réseau principal  $INW$ , dudit signal  $SDi$  vers son destinataire  $CRj$ , qui recevra ledit signal  $SDi$  au cours d'une étape suivante  $R(CRj)$ .

L'invention permet ainsi un acheminement pertinent d'appels émis par un terminal via un réseau principal de type Internet et un réseau auxiliaire câblé, bien que de tels terminaux ne disposent pas de ressources pour déterminer par eux-mêmes leur localisation géographique.

## REVENDICATIONS

1) Système de télécommunication incluant :

. au moins un terminal destiné à échanger des données avec un correspondant via un réseau de communication principal de type Internet muni d'au moins un contrôleur d'accès destiné à recevoir lesdites données et d'au moins un contrôleur  
5 d'appel destiné à acheminer lesdites données vers le correspondant, et

. au moins un réseau de communication auxiliaire destiné à réaliser une interface entre ledit terminal et ledit contrôleur d'accès,

système caractérisé en ce que, le réseau de communication auxiliaire étant un réseau de communication câblé, le système inclut en outre des moyens de gestion de  
10 localisation, séparés du terminal, et aptes à générer des informations de localisation représentatives d'une localisation géographique dudit terminal et à transmettre lesdites informations au contrôleur d'appel.

2) Système de télécommunication selon la revendication 1, dans lequel les moyens de gestion de localisation sont en outre aptes à générer des informations de  
15 profil, représentatives d'une qualité de communication qui doit être fournie à un utilisateur du terminal.

3) Système de télécommunication selon la revendication 2, incluant en outre un contrôleur de ressources destiné à assurer à chaque utilisateur une qualité de communication conforme à des préférences préalablement définies par ledit utilisateur  
20 et rendues manifestes par les informations de profil.

4) Système de télécommunication selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les moyens de gestion de localisation incluent une base de données apte à collecter des informations depuis au moins un contrôleur d'accès, d'une part, et depuis un système d'information d'au moins un opérateur auquel est abonné l'utilisateur du  
25 terminal, d'autre part.

5) Support d'enregistrement de données destiné à contenir une base de données incluant des informations collectées par les moyens de gestion de localisation inclus dans un système de télécommunication selon la revendication 4.

6) Serveur incluant un support d'enregistrement selon la revendication 5.

7) Signal contenant des données destinées à être acheminées depuis un terminal vers un correspondant via un réseau de communication principal de type Internet et un réseau de communication auxiliaire câblé, signal contenant en outre des informations de localisation, représentatives d'une localisation géographique dudit terminal, et  
5 générées par des moyens de gestion de localisation.

8) Procédé de transmission de données entre au moins un terminal et un correspondant au moyen d'un système de télécommunication incluant :

. un réseau de communication principal de type Internet muni d'au moins un  
10 contrôleur d'accès destiné à recevoir lesdites données et d'au moins un contrôleur d'appel destiné à acheminer lesdites données vers le correspondant, et

. au moins un réseau de communication câblé auxiliaire destiné à réaliser une interface entre ledit terminal et ledit contrôleur d'accès,

procédé caractérisé en ce qu'il inclut une étape de génération d'informations de  
15 localisation représentatives d'une localisation géographique dudit terminal et à transmettre lesdites informations au contrôleur d'appel.

9) Procédé de transmission de données selon la revendication 6, incluant en outre une étape de génération d'informations de profil, représentatives d'une qualité de communication qui doit être fournie à un utilisateur du terminal.



2/2




FIG.2



**INPI**INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

DEPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle -- Livre VI

  
N°11235-02**DESIGNATION DE L'INVENTEUR (S)** Page N° 1/1  
(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		8339	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			
0206557			
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Système de télécommunication via un réseau principal de type Internet et un terminal câblé permettant un acheminement géographiquement pertinent des communications			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
FRANCE TELECOM S.A.			
6, place d'Alleray			
75015 PARIS			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		LANGLAIS	
Prénoms		Mathieu	
Adresse	Rue	8, Résidence Duroux	
	Code postal et ville	22300	LANNION
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		MAILLET Alain 92/3036	